

5W MR16 GU-5.3 12V - 50/60 HZ

Las lámparas LED faranite proporcionan un sinfín de posibilidades de iluminación más eficientes y fiables, con una duración más larga reduciendo las emisiones de CO². Ventajas que permiten el diseño de iluminación para comercios, oficinas, hoteles y casas, los LED faranite están transformando nuestra manera de vivir, comprar y disfrutar.



ESPECIFICACIONES

Tipo	LED
Toma	MR16 - GU 5.3
Diámetro	50 mm
Peso	42 gr
Material	Aluminio y distintos acabados
Voltaje	12 V ac
Frecuencia	47 ~ 63 Hz
Corriente Alterna	350 mA ac
Potencia	5 W
Ángulo del haz	33° (diferentes ángulos disponibles)
Durabilidad	50.000h (5,7 años las 24h de luz)
IP	54
Número de Leds	3
Fabricante del Led	Philips - Lumileds
Flujo Luminoso (Lum)	min. 280 Frío - (Blanco frío)
Temperatura	67°C (25°C temp. ambiente 65% humedad)
Margen de temperatura	-10°C a 40°C
Humedad	0 to 95% humedad sin condensación
Color	Blanco (consultar otros colores)
Colores de temperatura (min-media-max)	5.000°K - 5.650°K - 6.300°K Blanco frío 3.800°K - 4.100°K - 4.500°K Blanco neutro 2.870°K - 3.045°K - 3.220°K Blanco cálido
CRI (Color Rendering Index)	70 Blanco Frío 75 Blanco Neutro 85 (typical) Blanco Cálido
Dimerabilidad	Dimerable No mercurio / No UV/IR / Haz frío

MEJORAS

Ahorro de energía

Más del 80% en ahorro de energía que una lámpara dicroica.

Sin coste de mantenimiento

- 50.000 horas o 35 años de durabilidad
- 45 veces más durabilidad que una lámpara incandescente
- 25 veces más durabilidad que una lámpara halógena
- 10 veces más durabilidad que una lámpara fluorescente

Luz de calidad

- Sin emisión de calor
- Sin emisión IR
- Sin emisión UV
- Amplio abanico de colores

Instalación sencilla

Compatible con las conexiones MR16 - GU 5.3

Lux

